

УТВЕРЖДАЮ

Директор школы

Н.А.Трокофьева



**АНКЕТА**

обследования объекта социальной инфраструктуры в отношении его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Погорельская средняя общеобразовательная школа» имени Героя Советского Союза Н.И. Черкасова Зубцовского района Тверской области**

полное юридическое наименование объекта

**Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail** -172310 Тверская обл, Зубцовский район, Погорельское сельское поселение, с. Погорелое Городище, ул. Ленина д.27, тел/факс 8 (48262) 33284, e-mail: pogoreloesoh@yandex.ru

**Ведомственная принадлежность объекта**- муниципальное бюджетное

**Вид деятельности\*** - образовательная

**Форма собственности объекта**- муниципальная

**Размещение объекта** - отдельно стоящее двухэтажное здание, год постройки 2007 г

отдельно стоящее здание \_\_\_\_\_этажей (встроенное; пристроенное; \_\_\_\_\_этаж в здании); год постройки (капитального ремонта) \_\_\_\_\_

материал несущих конструкций

**Объем предоставляемых услуг**- 172 обучающихся, образование

количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость и др. \*

*\*Социальное обслуживание, здравоохранение, образование, сервисное обслуживание культурно-досуговая деятельность, государственное (муниципальное) управление, организация временного проживания*

### 1. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка ,создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	<b>Крыльцо или входная площадка</b>				
	Высота площадки		норматив не установлен	125 см	
	Габариты площадки: ширина x глубина	К	<b>не менее 220x220 см</b>	245 x300 см	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К, О, С	<b>наличие</b>	90 см	
	Нескользящее покрытие	К, О, С	<b>наличие</b>	+	
	Навес	К, О, С	<b>наличие</b>	+	
	<b>Лестница наружная</b>				
	Нескользящее покрытие	О, С, Г	<b>наличие</b>	+	
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	С	<b>60 см</b>	--	
	Контрастная окраска первой и последней ступеней	С	<b>наличие</b>	+	
	Поручни с двух сторон:	О	<b>наличие</b>	+	
	• на высоте	СО	<b>85-95 см</b>	+	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием (закруглением)</li> </ul>	С	не менее 30 см	90 см +	
	<b>Пандус наружный</b>			+	
	Ширина марша	К	не менее 100 см	115 см	
	Уклон	К	<i>И/И</i> - не более 1/12	10°	
	Высота одного подъема	К	не более 80 см	70 см	
	Разворотные площадки: <ul style="list-style-type: none"> <li>• внизу</li> <li>• промежуточная с поворотом направления движения</li> </ul>	К	не менее 150x150 см не менее 150x150 см	270x300 см 150x115 см	
	Поручни с двух сторон: <ul style="list-style-type: none"> <li>• на высоте</li> <li>• на высоте</li> <li>• горизонтальные завершения вверху и внизу, с нетравмирующим окончанием</li> </ul>	К О К, О	70 см 85-90 см не менее 30 см	70 см 90 см 30см	
	Нескользкое покрытие	К, О	наличие	+ чечевица	
	Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)	К, О	наличие	-----	
	<b>Тамбур</b>			+	
	Габариты тамбура: глубина x ширина	К	не менее 220x180 см	280x225	

Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А):	К	К	Р	90 см
				120 см
• ширина проема в свету	К	К	Р	2, 5 см
• высота порога наружного, внутреннего	К	К	Р	2, 5 см

Примечания:

Принятые сокращения категорий инвалидов

1. К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

## 2. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	<b>Коридоры/холлы</b>				
	Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	<b>не менее 120 см</b>	170 см	
	Разворотные площадки	К	<b>не менее 150x150 см</b>	----	
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): <ul style="list-style-type: none"> <li>• для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см)</li> <li>• для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см</li> </ul>	К, О, С, Г  О, К	<b>не менее 1 ед. на этаж</b>  <b>не менее 1 ед. на этаж</b>	-----	
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ	С	<b>не более 10 см</b>	-----	
	<b>Лестница №1 (в зоне оказания услуги)</b>				
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверху и внизу (ширина)	С	<b>60 см</b>	-----	
	Контрастная окраска крайних ступеней	С	<b>наличие</b>	+	

	Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	О, С О, С О, С	<b>наличие</b> <b>85-90 см</b> <b>не менее 30 см</b>	+ 85-90 см +	
<b>Лестница №</b> (вкладки при наличии других лестниц в зоне оказания услуги)					
	<b>Лифт пассажирский к зоне оказания услуги</b>			----	
	Кабина: • габариты (глубина x ширина) • ширина дверного проема • поручни	К К	<b>не менее 140x110 см</b> <b>не менее 80 см</b> <b>наличие</b>	----	
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	С	<b>наличие</b>	-----	
	Знак доступности	К, С	<b>наличие</b>	----	
	<b>Пандус внутренний к лестнице №</b>			----	
	Ширина марша	К	<b>не менее 100 см</b>	---	
	Уклон	К	<b>И/Л - не более 1/12</b>	----	
	Разворотные площадки внизу, вверху	К	<b>не менее 150x150 см</b>	----	
	Поручни с двух сторон: • поручни на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	К, О К О, К, С	<b>наличие</b> <b>70 см</b> <b>85-90 см</b>	----	
	Пандус переносной	К	<b>наличие</b>	----	
	Подъемник для инвалидов		<b>наличие</b>	----	
	Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М)	К, О	<b>наличие</b>	----	
	Эскалатор, траволатор	О	<b>наличие</b>	-----	

### 3. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)

№№ помещений по плану	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка,
1	2	3	4	5	6
	<b>Обслуживание через окно/прилавок №</b>			----	
	Высота рабочей поверхности	К	<b>80-110 см</b>	-----	
	Габариты зоны обслуживания	К	<b>не менее 90x150 см</b>	----	
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
<b>Обслуживание в кабинете №12 (психолог – логопед)</b>					
	Ширина проема двери в свету	К, О	<b>не менее 90 см</b>	90 см	
	Габариты зоны сидения, глубина	О	<b>не менее 120 см</b>	Регулируемая высота не менее 120 см	
	Зона для кресла-коляски	К	<b>не менее 150x150 см</b>	+	
	Стол с высотой рабочей поверхности	К, О	<b>60-80 см</b>	Регулируемая высота 60-80 см	
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
<b>Обслуживание с перемещением по маршруту (столовая, информационный центр)</b>					
	Ширина полосы движения	К, О	<b>не менее 120 см</b>	170 см	
	Высота оборудования (стеллаж, прилавок)	К	<b>80-110 см</b>	-----	
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
<b>Кабина индивидуального обслуживания №</b>					

	Ширина x глубина	К	не менее 160x180 см	----	
	Место для сидения	О	наличие	-----	
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	О	наличие	-----	
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
	<b>Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.)</b>	К, О		+	
	Доля мест для колясочников	К	не менее 2%	----	
	Ширина прохода к месту для колясочника	К	не менее 120 см	12 см	
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	Г	не менее 1 шт.	-----	
Вкладка при необходимости описания нескольких залов					

Примечания:

Принятые сокращения категорий инвалидов

1. К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.

2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

#### 4. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	<b>Санузел</b>				
	Знак доступности помещения	К, О	<b>наличие</b>	-----	установлено
	Ширина дверного проема	К	<b>не менее 90 см</b>	95 см	
	Тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)	С	<b>30 см</b>	-----	
	Раковина: <ul style="list-style-type: none"> <li>• зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)</li> <li>• высота раковины</li> <li>• опорный поручень</li> </ul>	К К О	<b>не менее 130 85 см</b> <b>75-85 см наличие</b>	130x100 75 +	
	Кабины: <ul style="list-style-type: none"> <li>• количество кабин</li> <li>• ширина дверного проема</li> <li>• габариты (минимальные глубина ширина)</li> <li>• опорные поручни</li> <li>• зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)</li> </ul>	К, О К К К, О	<b>не менее 1 ед.</b> <b>не менее 90 см не менее 180x165 см</b> <b>наличие не менее 80x120 см</b>	1 90 см 120x95см + 95x 200 см	
	Знак доступности кабины	К, О	<b>наличие</b>	--	установлено

	Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	С	30 см	-----	
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат (мужские - 2%, женские - 5% от общего числа кабин)				

Примечания:

Принятые сокращения категорий инвалидов

1. К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетизируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

### 5. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

№№ помещений по плану	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	С	<b>наличие</b>	+	
	Надписи: <ul style="list-style-type: none"> <li>• размещение на высоте</li> <li>• высота прописных букв</li> </ul>	К, С, Г С	<b>наличие</b> <b>не более 160 см</b> <b>не менее 7,5 см</b>	+ соответствуют	
	Указатели, пиктограммы: размещение на высоте  высота прописных букв освещенность	С К, С С	<b>наличие</b> <b>не более 200 см</b> <b>не менее 7,5 см</b>	----	
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги: <ul style="list-style-type: none"> <li>• высота размещения</li> <li>• маркировка кабинетов приема со стороны ручки</li> <li>• на кнопках управления лифта</li> <li>• на поручнях лестниц</li> </ul>	С С С С	<b>наличие</b> <b>60-110 см</b> <b>наличие</b> <b>наличие</b> <b>наличие</b>	----	
	Текстофоны (текстовые телефоны)	Г	<b>не менее одной шт.</b>	-----	

Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	С, Г	не менее одной шт.	---	
Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В)	К	<b>наличие</b>	----	
Речевые информаторы и маяки	С	<b>наличие</b>	---	
Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м <sup>2</sup>	С	<b>наличие</b>	---	
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, С	<b>наличие</b>	--	
Малогобаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	К, О, С, Г	<b>наличие</b>	---	

Примечания:

Принятые сокращения категорий инвалидов

1. К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетизируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

## 6. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
1	Вход на территорию:	К	<b>наличие</b>	+	
	ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К, О, С	<b>не менее 90 см</b>	300 см	
	Знак доступности учреждения			---	установить
	Автостоянка посетителей			+	
	Расстояние до входа в здание	К, О	<b>не более 50 м</b>	Около 50 м	
	Доля машино-мест для инвалидов	К, О	<b>не менее 10%</b>	----	
	Размер места со специальным знаком	К	<b>350x500см</b>	-----	
2	Пандус:	К, О	<b>НД-не более 1:10</b>		
	• высота подъема	К	<b>0,8 м</b>	0,7 м	
	Поручни с двух сторон:				
	• на высоте	К	<b>70 см</b>	70 см	
	• на высоте	О	<b>85-95см</b>	90 см	

Примечания:

Принятые сокращения категорий инвалидов

5. К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.

6. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
7. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
8. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетизируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

## 7. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

**на входной группе -** \_\_\_\_\_

**на путях передвижения** \_\_\_\_\_

**в зоне оказания услуги** - \_\_\_\_\_

**в санитарных помещениях** – \_\_\_\_\_


**на территории объекта** – установить знак доступности учреждения

Руководитель рабочей группы  
по обследованию объекта

**Директор школы**

(должность)

27 августа 2022 г

  
(подпись)

**Н.А. Прокофьева**

(Ф.И.О.)